


ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО:



немедленно прекратить
пользование газовыми приборами,



перекрыть краны к газопотребляющим
приборам и на них,



открыть окна или форточки
для проветривания,



из незагазованного помещения вызвать
аварийную службу газового хозяйства
по телефону **04** или **104** для сотовой связи,



не зажигать огня, не пользоваться
электроприборами (в т.ч. электроосвещением
и электрозвонком).

В ВАШЕМ ДОМЕ ГАЗОВАЯ КОЛОНКА ИЛИ КОТЕЛ?

ЗАПОМНИТЕ:

УГАРНЫЙ ГАЗ (СО)

МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН



**НЕ
ВИДНО**



**БЕЗ
ЗАПАХА**



**НЕ
СЛЫШНО**

ВАС ЗАЩИТЯТ:

ОТКРЫТОЕ

ОКНО

И СИГНАЛИЗАТОР

НА УГАРНЫЙ ГАЗ

(СО)

Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой), и установлены принудительная вытяжка над плитой и (или) вентилятор в ванной комнате?

ОСТОРОЖНО!



включение принудительной вытяжки над плитой и/или вытяжного вентилятора в вентиляционном канале в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха (закрытые окна) приводит к опрокидыванию тяги в дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры, а значит - отравлению (гибели людей)

УГАРНЫЙ ГАЗ

**при вдыхании вызывает кислородное голодание (гипоксию)
не имеет ни цвета, ни запаха, не распознаётся органами чувств
приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты**

С 2006г. в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением Правил пользования газом в быту

От отравления угарным газом пострадали более 1 300 человек, из них 190 погибли

Причины отравлений

1. Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора.
2. Обратная тяга в проточном водонагревателе.
3. Самовольный ремонт.
4. Обледенение или засор дымоходов.
5. Неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности, закрытые шиберы.

Как уберечь себя и своих близких?

1. Демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор) или пользоваться колонкой **только** при открытом окне и выключенной вытяжке над плитой (вентиляторе в вентиляционном канале)
2. Проверять тягу перед розжигом колонки (котла)¹ и во время ее работы каждые 30 минут.
3. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом
4. Установить приточный стеновой вентиляционный клапан
5. Работы поручать официально специализированной газовой компании.



¹ Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.

Правила пользования газовыми приборами:

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
- установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования должны проводить только квалифицированные работники газовой службы;
- не используйте помещения, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
- не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки, не сушите на них вещи;
- снимая показания счетчика бытового газа нельзя подсвечивать циферблаты открытым огнем;
- не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
- нельзя поворачивать ручку газового крана ключами или клещами, стучать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами;
- не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;
- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

Если погасло пламя в газовой горелке:

- перекройте газовый кран;
- если на кухне скопился газ, то следует заходить на кухню, закрывая органы дыхания мокрой тканью;
- если концентрация газа велика и перекрыть его невозможно, то немедленно покиньте помещение и предупредите соседей об опасности;
- откройте окна и проветрите помещение;
- вызовите аварийную газовую службу.

При запахе газа недопустимо:

- пользоваться открытым огнем;
- отключать рубильник, находящийся в непосредственной близости от места утечки газа;
- пользоваться лифтом;
- включать и выключать свет;
- нажимать на кнопку электровзвонка;
- включать и выключать электроприборы.